



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 6



Motor

Cummins X15 de 400 HP, 1,650lb-ft EURO6

Opciones

PACCAR MX-13 de 405HP 1,450lb-ft hasta 510HP

1,850lb-ft EURO6

Cummins X15 de 450HP 1,650lb-ft hasta 550HP

2,050lb-ft EURO6

Cummins X12N 400HP 1,450lb-ft

Equipo de Motor

Compresor 18.7 CFM

Purificador de aire montado en guardafuegos

Freno de motor

Maza de ventilador Horton de 2 velocidades

Radiador de 1330 pulg² área frontal

Alternador PACCAR 160A

Arrancador Mitsubishi de 12V

Baterías PACCAR 12V libres de mantenimiento

Filtro de combustible DAVCO 382 sin precalentador, con sensor WIF

Sistema de escape horizontal sencillo con sistema post tratamiento bajo cabina lado derecho

Interruptor para desconexión de baterías en cabina

Desconexión por bajo voltaje 12V

Opciones de Equipo de Motor

Compresor Cummins 37.4 CFM

Compresor WABCO 25.9 y 37.4 CFM para motor PACCAR

Filtros separadores agua/combustible Davco FuelPro382 y PACCAR con sensor WIF

Terminales para carga de baterías en capó o tras cabina

Arrancador PACCAR 12V y Delco 12V para motores

PACCAR y Cummins

Sistemas de escape con sistema post tratamiento bajo cabina lado derecho o entre bastidores con salida vertical (sencillo o dual)

Transmisión y Equipo

Eaton FRO16210C 10 velocidades

Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento

Embrague Eaton 15.5" 1,700lb-ft Advantage Auto Ajustable

Sistema de embrague hidráulico asistido por aire

Aceite sintético

Enfriador de aceite de transmisión

Opciones de Transmisión

PACCAR Automatizadas de 12 y 18 velocidades

Eaton 10, 12, 13 y 18 velocidades, manuales

y automatizadas

Opciones de Equipo de Transmisión

Embragues Eaton Auto Ajustable hasta 2050 Ip

Toma de fuerza trasera (REPTO)

Flechas Dana SPL-250XL de mantenimiento extendido

Flechas Dana SPL250 Lite

Flechas Dana SPL250SF Libre de Mantenimiento

Flechas Meritor RPL25 SD y RPL25 HD Permalube

Flechas cardán serie 1810

Enfriadores de aceite para transmisión Fuller/Spicer

Muelle para transmisión

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2klb

Frenos Bendix RSD 16.5" x 5" 13.2klb

Muelles de sección variable 13.2klb

Mazas de hierro Conmet

Dirección hidráulica Sheppard 13.2klb

Enfriador de dirección hidráulica

Opciones para Eje Delantero

Meritor: 12.5klb hasta 20klb

Dana: 12.5klb hasta 22klb

PACCAR: 20klb

Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 5" 14.6klb

Frenos Bendix 16.5" x 6" 22klb

Frenos Meritor 16.5" x 5" 14.6klb y 16.5" x 6" 20klb

Frenos de disco Bendix 14.6klb

Frenos de disco Bendix RSD 14.6klb

Freno de disco Meritor RSD 14.6klb

Dirección Hidráulica Sheppard SD110 16klb

Dirección hidráulica TRW de 16klb y THP60 de

13.2klb y 16-22klb (dual)

Suspensión de Aire Delantera AG130 13.2klb

Mazas de aluminio

Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40klb

Frenos Bendix RSD 16.5" x 7" 46klb ABS 6S/6M, ATC (Control de Tracción Automática) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)

Ajustadores automáticos

Suspensión neumática Kenworth AG400 40klb

Mazas de hierro Conmet

Aceite sintético

Opciones de Eje Trasero

Meritor y Dana: de 40klb hasta 52klb

PACCAR: 40klb

Opciones de Suspensión Mecánica

Hendrickson de 40klb hasta 52klb

Chalmers 52klb

Opciones de Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson de 40klb a 46klb

PRIMAAX 46klb y 52klb

Neway ADZ 46klb y 52klb

Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 7" hasta 52klb y 16.5" x 8.625" 46klb

Frenos Meritor 16.5" x 7" hasta 52klb

Frenos Meritor RSD 16.5" x 8.625" 46klb

Frenos de disco Bendix (y con RSD) 46klb

Sistema de frenos ABS 4S/4M o 6S/6M con ATC y ESP (Control Electrónico de Estabilidad) de Wabco

Sistema de mitigación de colisión Onguard™ Active de Wabco

Sistema de advertencia de salida de carril (OnLaneAlert™) de Wabco

Sistema de Mitigación de Colisión Bendix Wingman Fusion

Sensor de detección de objetos laterales Bendix

MODELO T880

Llantas y Ruedas

Pirelli R89 11R24.5" 16 capas

Pirelli R89 CSD 11R24.5" 16 capas

Ruedas de acero Accuride 50,409 24.5" x 8.25"

Opciones

Goodyear, Michelin y Pirelli: 22.5" y 24.5" de 14, 16 y 20 capas

Ruedas de aluminio Kenworth 7 y 10 rayos

Ruedas de aluminio Alcoa

Ruedas de acero y aluminio Accuride acabado Dura-black y Dura-Bright Pulido

Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros tras cabina lado derecho

Tanque DEF 53 litros tras cabina lado izquierdo

Opciones de Tanque de Combustible y Tanque DEF

Tanques de aluminio de 22", 24.5" y 28" de diámetro

Capacidad de 212 hasta 675 litros

Tapón para tanques con llave

Dispositivo anti-sifón

Tanques DEF de 90 y 113 litros

Pulido de tanques y tirantes

Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"

Resistencia a la cedencia: 120,000psi

Resistencia al momento de flexión: 1,776,000in-lb

Defensa de 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio con faros neblineros

Caja de baterías de acero bajo cabina lado izquierdo

Soporte de laderas Fleetline de acero

Terminación recta sin miembro transversal

Opciones de Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8" y 11-5/8" x 3/8"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb y 2,572,000 in-lb

Defensa de acero y aluminio

Caja de baterías de aluminio

Insertos parciales y totales

Sujetadores Huck en bastidor

Quinta rueda Holland, Jost y Fontaine (fijas, deslizantes, compensadoras)

Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies

Gancho pinzote para movimientos en patios

Ganchos pinzotes hasta 90K lbs de arrastre

Laderas traseras aerodinámicas o tradicionales con logo KW

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo

Capó integral aerodinámico de metton de 5 piezas

Aire acondicionado y calefactor en cabina

Puertas Daylite para amplia visibilidad

Elevadores eléctricos en ambos lados

Viseras de interiores de conductor y pasajero

Volante con controles electrónicos Smartwheel

Columna de dirección abatible y telescópica

Retardador de motor en columna en lado derecho en volante

Pantalla digital de 15", incluye estándar: tacómetro, velocímetro, presión de aire primario y secundario, nivel de combustible, nivel de DEF, economía de combustible, presión de aceite, temperatura de refrigerante de motor, temperatura exterior, voltímetro y aplicación de presión de aire

Tapicería Vantage en cabina

Sistema de audio en cabina

Radio Kenworth AM/FM/WB

Espejos retrovisores Kenworth aerodinámicos con calefacción y con controles en puerta

Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho

Bocina eléctrica

Corneta neumática bajo cabina

Asiento de operador de tela con vinil con respaldo alto y suspensión neumática

Asiento de pasajero de tela con vinil con caja de herramientas y respaldo alto

Preparación para equipo de rastreo satelital

Luces de cortesía en ambas puertas de cabina

Suspensión neumática para cabina y dormitorio

Opciones de Dormitorio y Equipo de Cabina/Dormitorio

Capó integral aerodinámico corto (Short Hood) y capó con guardafangos divididos (Split Fender)

Dormitorio 40" y 52" de techo bajo (Low Roof) con suspensión neumática

Dormitorio de 76" High Roof o Mid Roof con suspensión neumática

Deflectores laterales de 19"

Aire acondicionado en dormitorio

Anaqueles, clósets y cajones opcionales en dormitorios

Luces de lectura en cabina y dormitorios

Radio Kenworth AM/FM/WB/USB/Bluetooth

Radio de banda civil COBRA

Hasta 12 indicadores físicosopcionales en tablero

Espejos convexos montados en capó

Litera opcional en la parte superior y/o inferior o sofá cama

Tapicería Diamantada VIT

Asientos de vinil y tipo piel con descansabrazos abatibles

Consola central con portatazas

Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")

Inversor de corriente de 1800W

Control remoto para seguros de puerta

Ventilador auxiliar en dormitorio

Sistema de protección Rolltek en asiento de operador

Sistema de audio Premium con Subwoofer en dormitorio

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

Refrigerador 12V en dormitorio de 76"

Preparación de TV, refrigerador y mesa giratoria

Ventanas traseras en dormitorio

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
Luces direccionales tipo LED en guardafangos
Luces encendidas de día
(2) Luces traseras de alto y reversa
Alarma de reversa audible

Opciones de Luces y Señales

Luces estroboscópicas LED sobre cabina
Luces de trabajo tras cabina/dormitorio LED
Corta circuitos en sustitución de fusibles
(2) Luces de alto retroceso LED
Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio
Faros buscadores en ambos lado de cabina

Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-HF con calefacción
Válvula manual de expulsión de humedad en
tanques de aire
Tubería de nylon con códigos de color para
sistema neumático
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones de Componentes de Sistema Neumáticos

Válvula de drenado automático en tanques de aire
Hosetenna cromado
Barra deslizante para conjunto neumático
tras cabina/dormitorio
Secador Bendix AD-HF con purga extendida
Secador Bendix AD-IS Everflow con calentador

Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC
Triángulos reflectores de seguridad
Gato hidráulico de 20 toneladas
Rueda de refacción de acero
Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite bicapa
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y
aplican tolerancias según la configuración particular del
vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la
disponibilidad de nuestros proveedores.

DIMENSIONES T880