



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 6



Motor

Cummins X15 400HP, 1650lb-ft EURO6

Opciones

PACCAR MX-13 de 405HP; 1,450lb-ft hasta 510HP
1850lb-ft EURO6

Cummins X15 de 400HP; 1,650lb-ft hasta 550HP 2,050lb-ft

Cummins X12N de 400HP; 1,450lb-ft

Equipo de Motor

Compresor 18.7 CFM

Purificador de aire montado sobre motor

Freno de Motor

Maza de ventilador Horton de velocidad variable

Radiador de 1456 pulg² área frontal

Alternador PACCAR de 12V

Arrancador PACCAR de 12V

Baterías PACCAR 12V libres de mantenimiento

Filtro de combustible DAVCO 382

sin precalentador, con sensor WIF

Sistema de escape horizontal sencillo con sistema post

tratamiento bajo cabina lado derecho

Interruptor para desconexión de baterías en cabina

Desconexión por bajo voltaje 12V

Opciones de Equipo de Motor

Compresor 37.4 CFM para motor Cummins

y WABCO de 25.9 y 37.4 CFM para motor PACCAR

Filtros separadores de agua/combustible Davco FuelPro382

Terminales para carga de baterías en capó o tras cabina

Arrancador PACCAR 12V y Delco 12V

Sistemas de escape con sistema post tratamiento bajo

cabina lado derecho con salida independiente vertical

(sencillo o dual)

Transmisión y Equipo

Eaton FRO16210C 10 velocidades

Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento

Embrague Eaton 15.5" 1,700lb-ft Advantage Auto Ajustable

Sistema de embrague hidráulico asistido por aire

Aceite sintético

Enfriador de aceite de transmisión

Opciones de Transmisión

Eaton 10, 12, 13 y 18 velocidades, manuales y automatizadas

PACCAR Automatizadas de 12 y 18 velocidades

Opciones de Equipo de Transmisión

Embragues Eaton Auto Ajustable hasta 2,050lb-ft

Flechas Dana SPL-250XL de mantenimiento extendido,

y SPL 250 LITE libres de mantenimiento

Flechas cardán Meritor RPL25 SD y RPL25 HD Pernalube

Flechas cardán Dana serie 1810

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2klb

Frenos Bendix RSD HP-ES 16.5" x 5" 13.2klb

Muelles de sección variable 13.2klb

Mazas de hierro Conmet

Dirección hidráulica Sheppard 13.2klb

Enfriador de dirección hidráulica

Opciones para Eje Delantero

Meritor y Dana: 12klb a 14.6klb

Opciones de Equipo de Eje Delantero

Frenos Bendix 16.5" x 5" 14.6klb

Frenos Meritor 16.5" x 5" 14.6klb

Frenos de disco Bendix 14.6klb

Dirección hidráulica TRW 13.2klb y 16klb

Suspensión neumática AG130 13.2klb

Mazas de aluminio Conmet

Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40klb

Frenos Bendix RSD 16.5" x 7" 46klb ABS 6S/6M, ATC

(Control de Tracción Automática) y ESP (Programa

Electrónico de Estabilidad)

Ajustadores automáticos

Suspensión neumática Kenworth AG400 40klb

Mazas de hierro Conmet

Aceite sintético

Opciones de Eje Trasero

Meritor y Dana: de 40klb hasta 52klb

PACCAR: 40klb

Opciones de Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson: 40klb a 46klb

Opciones de Equipo de Eje Trasero

Frenos Bendix ES 16.5" x 7" hasta 52klb y 16.5" x 8.625" 46klb

Frenos Meritor 16.5" x 7" hasta 52klb

Frenos de disco Bendix (y con RSD) 46klb

Sistema de frenos ABS 4S/4M o 6S/6M con ATC y ESP

(Control Electrónico de Estabilidad) de Wabco

Sistema de mitigación de colisión Onguard™ Active de Wabco

Sistema de advertencia de salida de carril (OnLaneAlert™)

de Wabco

Sistema de Mitigación de Colisión Bendix Wingman Fusion

Sensor de detección de objetos laterales Bendix

Llantas y Ruedas

Pirelli R89 11R24.5" 16 capas

Pirelli R89 CSD 11R24.5" 16 capas

Ruedas de acero Accuride 50,409 24.5" x 8.25"

Opciones de Llantas y Ruedas

Bridgestone, Goodyear, Pirelli y Michelin: 22.5" y 24.5"

de 14 y 16 capas

Ruedas de aluminio Kenworth 7 y 10 rayos

Ruedas de aluminio Alcoa

Ruedas de acero y aluminio Accuride

Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros bajo cabina lado derecho

Tanque DEF de 76 litros

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro

Capacidades: 212, 227, 284, 378, 511, 545, y 568 litros

Tapón para tanques con llave

Dispositivo anti-sifón para tanques de combustible

Pulido de tanques y tirantes

Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF
Tanque DEF de 102 litros

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"
Resistencia a la cedencia: 120,000psi
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000in-lb
Defensa aerodinámica pintada
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Soporte de loderas Fleetline de acero
Terminación recta sin miembro transversal

Opciones de Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb
Insertos parciales y totales
Sujetadores Huck en bastidor
Quinta rueda Holland, Jost y Fontaine (fijas, deslizantes, compensadoras)
Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies
Gancho pinzote para movimientos en patios
Faldones aerodinámicos parciales
Defensas aerodinámicas acabado negro mate (sin pintar) o cromada
Gancho pinzote
Loderas traseras aerodinámicas o tradicionales con logo KW

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
Capó integral aerodinámico de SMC de 3 piezas
Aire acondicionado y calefactor en cabina
Puertas Daylite para amplia visibilidad
Viseras de interiores de conductor y pasajero
Columna de dirección abatible y telescópica
Retardador de motor en columna en lado derecho (volante)
Elevadores eléctricos en ambos lados
Direccionales y cambio de luces en columna
Pantalla digital de 15", incluye estándar: tacómetro, velocímetro, presión de aire primario y secundario, nivel de combustible, nivel de DEF, economía de combustible, presión de aceite, temperatura de refrigerante de motor, temperatura exterior, voltímetro y aplicación de presión de aire
Tapicería Vantage en cabina
Radio Kenworth AM/FM/WB
Espejos retrovisores aerodinámicos Kenworth con controles en puerta
Volante con controles electrónicos Smartwheel
Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho
Sistema de audio en cabina
Asiento de operador de tela con vinil, con respaldo alto y suspensión neumática
Asiento de pasajero de tela con vinil, con caja de herramientas y respaldo alto
Preparación para equipo de rastreo satelital
Luces de cortesía en ambas puertas
Faldones bajo cabina
Corneta neumática bajo cabina
Suspensión neumática para cabina y dormitorio
Bocina eléctrica

Opciones

Dormitorios de 52" y 76" techo medio, y 76" techo alto, con suspensión neumática
Asientos de tela, vinil o piel con opción de descansabrazos abatibles, giratorios o con compartimientos bajo el asiento
Parrilla de capó en color negro
Aire acondicionado en dormitorio
Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios
Luces de lectura en cabina y dormitorios
Radio Kenworth AM/FM/WB/USB/Bluetooth
Radio de banda civil COBRA
Hasta 12 indicadores físicos opcionales en tablero
Espejos convexos montados en capó
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Literas opcionales en dormitorios 52" y 76"
Refrigerador 12V en dormitorio de 76"
Deflectores laterales de 19"
Deflectores laterales de 28" fijos o abatibles
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")
Inversor de corriente de 1800W
Preparación para TV, refrigerador y mesa giratoria
Control remoto para seguros de puerta
Sistema de protección Rolltek en asiento de operador

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
Luces direccionales tipo LED en guardafangos
Luces de alto y retroceso
Luces encendidas de día
Alarma de reversa audible

Opciones de Luces y Señales

Faros delanteros LED
Luces estroboscópicas LED sobre cabina
Corta circuitos en sustitución de fusibles
(2) Luces de alto retroceso LED
Luces de trabajo LED detrás de cabina/dormitorio
Faros buscadores en ambos lado de cabina
Faros neblineros lente transparente

Sistema Neumáticos

Secador de aire BENDIX AD-HF con calefacción
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
Tubería de nylon con códigos de color
Válvulas Bendix
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire
Hosetenna cromado
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio
Secador Bendix AD-HF con purga extendida
Secador Bendix AD-IS Everflow con calentador

Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5K tipo ABC
Triángulos reflectores de seguridad
Gato hidráulico de 20 toneladas
Rueda de refacción de acero
Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite bicapa
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

